ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ – TECHNICAL DATA SHEET

A 333

Антисиліконова добавка

MAVAR®

ВЕРСІЯ	ДАТА ВИДАННЯ	№ ТП	КОЛІР	ВАРІАНТИ
v1.0	08.06.2026	TDS-024	безбарвний	Стандартна версія

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Антисиліконова добавка є засобом запобігання утворенню кратерів внаслідок силіконового бруду на поверхні або жиру.

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ

КОМПОНЕНТ	ЗА ОБЄМОМ	ЗА МАСОЮ
A333	**Od 2 do 4%**	-

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ

Вязкість	**Продукт не змінює В'язкістьта кінцевий продукт.**

НАНЕСЕННЯ

Ретельно перемішайте інгредієнти з 2–4% у готову суміш, наприклад, 20 мл на 1 літр лаку (відрегулюйте ступінь забруднення).

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

A 333
24 місяці
20°C

БЕЗПЕКА

⚠ Засоби Захисту Рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту, зокрема респіратор для фарбування, захисні рукавички та комбінезон під час нанесення, щоб захистити очі, шкіру та дихальні шляхи. Додаткову інформацію див. у паспорті безпеки продукту.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Зберігати подалі від джерел вогню та тепла. Ми рекомендуємо вам виконати пробне застосування продукту через можливість різної поведінки з різними продуктами. Ми не несемо відповідальності за продукт, якщо на кінцевий результат роботи вплинули незалежні від нас фактори.